

# Продаж заставного майна

## Обладнання для обслуговування автомобілів

Київська область, Бориспільський район,  
село Гора, вулиця Бориспільська, 22



*Цей документ був підготовлений АТ "Укресімбанк" (далі – Банк) виключно для інформаційних цілей і не повинен вважатися як спонування до будь-яких дій чи бездіяльності. Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь-яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізується. Банк не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.*



№	Найменування	Марка/Модель	Основні технічні характеристики	Рік виробництва	Країна виробництва	Кіль-ть од.
1	Станція автоматичного сервісу для заправки кондиціонерів	TEXA K 780R	<ul style="list-style-type: none"> <li>Холодоагент: R134a і R1234yf.</li> <li>Газові балони холодоагентів: 2 x 12 кг.</li> <li>Вакуумний насос на дві стадії: 100 л/хв.</li> <li>Автоматична відкачка і пере заправка фреону, масла.</li> <li>Зважування масла: автоматичні клапани.</li> <li>Зважування УФ трейсера: автоматичні клапани.</li> <li>Автоматична діагностика системи і очистки.</li> <li>Герметичні подвійні ємності.</li> <li>Кольоровий TFT-дисплей, що обертається.</li> </ul>	2014	Італія	1
2	Компресор гвинтовий (роторний)	Fini CUBE SD 1010-500F 400/50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Продуктивність: 1050 л/хв.</li> <li>Ресивер: 500 л.</li> <li>Тиск: 10 бар.</li> <li>Потужність: 7,5 кВт.</li> <li>Призначений для забезпечення стисненого повітря в промислових умовах.</li> </ul>	2013	Італія	1
3	Підіймач автомобільний ножичний, 3,5 тон	AGM C 135 BI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вантажопідйомність: 3500 кг.</li> <li>Маса: 700 кг.</li> <li>Напруга: 400 В.</li> <li>Фази: 3.</li> <li>Потужність: 2.6 кВт.</li> <li>Тиск: 315 бар</li> <li>Споживання струму: 4.7 А.</li> </ul>	2013	Італія	1
4	Стенд шиномонтажний TC 528 PG, автомобільний, 2-швидкісний	M&B TC528PG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внутрішнє захоплення дисків: 12-31 "</li> <li>Зовнішнє захоплення дисків: 10-28 "</li> <li>Максимальний діаметр коліс: 1160 мм.</li> <li>Максимальна ширина колеса: 406 мм.</li> <li>Швидкість обертання столу: 8 об/хв.</li> <li>Двигун: 0,9/1,2 кВт.</li> <li>Напруга: 380 В.</li> <li>Тиск: 8-12 бар.</li> </ul>	2013	Італія	1
5	Стенд проточки гальмівних дисків PFM 9.0	PRO-CUT PFM 9.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальна товщина диска: 44 мм.</li> <li>Мінімальна товщина: 5 мм.</li> <li>Максимальний діаметр диска: 437 мм.</li> <li>Мінімальний діаметр диска: 102 мм.</li> <li>Максимальна глибина точіння: 0.38 мм (на сторону).</li> <li>Мінімальна глибина точіння: 0.050 мм (на сторону).</li> <li>Мінімальні биття гальмівного диска після обробки: 0,005 мм.</li> <li>Потужність мотора: 1.1 кВт. Підключення: 220 В, 1 ф, РЕ.</li> </ul>	2013	США	1



№	Найменування	Марка/Модель	Основні технічні характеристики	Рік виробництва	Країна виробництва	Кіль-ть од.
6	Стенд балансувальний WB640N 1 RH230B	M&B WB 640 N	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Діаметр дисків: 8" - 30".</li> <li>▪ Максимальний діаметр колеса: 1120 мм.</li> <li>▪ Максимальна ширина колеса: 508 мм.</li> <li>▪ Діаметр диска: від 10 до 24 дюймів.</li> <li>▪ Швидкість обертання: 167 об/хв.</li> <li>▪ Максимальна вага колеса: 70 кг.</li> <li>▪ Точність вимірювання: <math>\pm 1</math> гр.</li> </ul>	2013	Італія	1
7	Автомобільний комплект датчиків для регулювання сходження-розвалу коліс	HUNTER HS421LZ2E	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Бездротові датчики з високою точністю вимірювань.</li> <li>▪ Діапазон вимірювань: розвал (-10° до +10°), сходження (-20° до +20°).</li> <li>▪ Точність: до <math>\pm 0,01^\circ</math>.</li> <li>▪ Живлення: акумулятори, заряджання від базової станції.</li> </ul>	2013	США	1
8	Підіймач автомобільний 2-х стійковий, 5,5 тони	AMI 5,5 VAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Синхронізація: верхня.</li> <li>▪ Вантажопідйомність: 5,5 т.</li> <li>▪ Час підйому/спуску: 48/26 сек.</li> <li>▪ Висота підйому: 1979 мм.</li> <li>▪ Відстань між стійками: 3000 мм.</li> <li>▪ Напруга живлення: 220, 380 В. Потужність двигуна: 3.0 кВт</li> </ul>	2013	Чехія	1
9	Підіймач автомобільний 2-х стійковий, електрогідравлічний, 3 тони	AMI 3 ECO LINE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Вантажопідйомність: 3000 кг.</li> <li>▪ Час підйому/спуску: 32/21 сек.</li> <li>▪ Потужність двигуна: 2,2 кВт.</li> <li>▪ Висота підйому: 1901 мм.</li> <li>▪ Мінімальна висота підхоплення: 101/79 мм.</li> <li>▪ Максимальна проїзна висота: 3650 мм.</li> <li>▪ Габаритна висота: 3740 мм.</li> <li>▪ Максимальна відстань між стійками: 2565 мм.</li> <li>▪ Максимальна ширина проїзду машини: 2220 мм.</li> </ul>	2013	Чехія	3
10	Підіймач автомобільний 4-х стійковий, 5 тон	INTERTECH A/S INT4502L5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Вантажопідйомність: 5 т.</li> <li>▪ Довжина платформи: 5280 мм.</li> </ul>	2013	Данія	1





1. Станція автоматичного сервісу для заправки кондиціонерів TEXA K 780R



2. Компресор гвинтовий (роторний) Fini CUBE SD 1010-500F 400/50



3. Підіймач автомобільний ножичний, 3,5 тон AGM C 135 BI



4. Стенд шиномонтажний TC 528 PG, 2-швидкісний M&B TC528PG



5. Стенд проточки гальмівних дисків PFM 9.0 PRO-CUT PFM 9.0



6. Стенд балансувальний WB640N 1 PH230V M&B WB 640 N



7. Комплект датчиків для регул. сход.-розв. HUNTER HS421LZ2E



8. Підіймач автомобільний 2-х стійковий, 5,5 тони AMI 5,5 VAN



9. Підіймач автомобільний 2-х стійковий, 3 тони AMI 3 ECO LINE



10. Підіймач автомоб. 4-х стійковий, 5 тон INTERTECH A/S INT4502L5

# Контакти:

---

Євгенія Коротких

Головний спеціаліст

Управління реалізації активів

 + 380 (50) 432-79-42

 [banksale@eximb.com](mailto:banksale@eximb.com)

